

Полуприцеп 949161-03 (платформа)

Полуприцеп 949161-03 (платформа)



Технические характеристики:

Предназначен для перевозки негабаритных и неделимых железобетонных конструкций, и деталей шириной до 3м., длиной до 13м. и массой до 20,2тн.

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина минимальная	9060 мм
1.2. длина максимальная	13060 мм
1.3. ширина	2500 мм
1.4. ширина с выдвинутыми кониками	3220 мм
1.5. высота	2550 мм
1.6. база	4595, 5595, 6595, 7595, 8595, 9595 + 1810 мм

2. ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. грузоподъемность	20200 кг
2.2. масса снаряженного транспортного средства	6600 кг
2.3. полная масса транспортного средства	26800 кг

3. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 3.1. дисковые, камерные: 8 колес + 1 запасное
- 3.2. шины 12R20

4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 4.1. Vignal (Франция), Ermax (Германия)
- 4.2. 24 вольт

5. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- 5.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °C

6. КОНСТРУКЦИЯ

- 6.1. конструкция полуприцепа изготавливается из низколегированной стали 09Г2С
- 6.2. подвеска рессорно-балансирная

* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.:
+7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,
Разбирин Андрей Николаевич
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»

Тел.: +7 (83533) 2-45-14
Факс: +7 (83533) 4-37-00
E-mail: ast@cbx.ru



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

AST-Trailers