

Полуприцеп 993660 (платформа)

## Полуприцеп 993660 (платформа)



### Технические характеристики:

Предназначен для перевозки плит перекрытий и других длинномерных грузов длиной 12, 18 и 24м., шириной до 3м. и общей массой до 19,9тн.

#### 1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина без вставки	12600 мм
1.2. длина со вставкой 6м.	18600 мм
1.3. длина со вставкой 12м.	24600 мм
1.4. ширина	2500 мм
1.5. ширина с выдвинутыми кониками	3300 мм
1.6. высота по коникам	2810 мм

#### 2. РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ

2.1. длина без вставки	12000 мм
2.2. длина со вставкой 6м.	18000 мм
2.3. длина со вставкой 12м.	24000 мм
2.4. ширина	2300 мм
2.5. ширина с выдвинутыми кониками	3100 мм

#### 3. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

3.1. без вставки	19900 кг
3.2. со вставкой 6м.	18500 кг
3.3. со вставкой 12м.	17000 кг
3.4. полная масса полуприцепа	не более 30000 кг

#### 4. МАССА СНАРЯЖЕННОГО ПОЛУПРИЦЕПА

4.1. без вставки	10100 кг
4.2. со вставкой 6м.	11500 кг
4.3. со вставкой 12м.	13000 кг

#### 5. БАЗА ПОЛУПРИЦЕПА

5.1. без вставки	8500 + 2000 мм
5.2. со вставкой 6м.	14500 + 2000 мм
5.3. со вставкой 12м.	20500 + 2000 мм

#### 6. КОЛЕСА И ШИНЫ

- 6.1. дисковые, камерные: 8 колес + 1 запасное
- 6.2. шины 12R20

#### 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 7.1. Vignal (Франция), Ermax (Германия)
- 7.2. 24 вольт

#### 8. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- 8.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере по RALy заказчика, температура сушки

краски 80 °С

## 9. КОНСТРУКЦИЯ

9.1. конструкция полуприцепа изготавливается из низколегированной стали 09Г2С

## 10. ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10.1. погрузочная высота, мм 1810

\* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.:  
+7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,  
Разбирин Андрей Николаевич  
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»  
Тел.: +7 (83533) 2-45-14  
Факс: +7 (83533) 4-37-00  
E-mail: [ast@cbx.ru](mailto:ast@cbx.ru)



Система  
менеджмента  
качества ИСО 9001

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие  
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*AST-Trailers*