

Полуприцеп 949290

Полуприцеп 949290



Технические характеристики:

Предназначен для перевозки рулонной стали в пределах габарита и грузоподъемности полуприцепа

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. длина	8000 мм
1.2. ширина	2500 мм
1.3. высота	1500 мм
1.4. высота ССУ	1280 мм
1.5. погрузочная высота	1500 мм

2. ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. грузоподъемность	24000 кг
2.2. масса снаряженного транспортного средства	4350 кг
2.3. полная масса транспортного средства	28350 кг

3. ОСИ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

- 3.1. рабочая тормозная система: двух проводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- 3.2. стояночная тормозная система: привод ручной, механический на колодки тормозной оси

4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

- 4.1. Vignal (Франция), Ermax (Германия)
- 4.2. 24 вольт

5. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- 5.1. окраска полуприцепа производится в окрасочной камере по RALy заказчика, температура сушки краски 80 °C

6. КОНСТРУКЦИЯ

- 6.1. конструкция полуприцепа изготавливается из низколегированной стали 09Г2С

* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.:
+7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70

С уважением,
Разбирин Андрей Николаевич
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»
Тел.: +7 (83533) 2-45-14
Факс: +7 (83533) 4-37-00
E-mail: ast@cbx.ru



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

AST-Trailers